

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU CELOSKLENĚNÝCH VÝROBKŮ STYLUS A VV SKLO

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro celoskleněné výrobky STYLUS, VV SKLO. Naše skla jsou prvotřídní kvality a vyžadují jen minimální údržbu. Pokud je prováděna pravidelně a výrobky jsou užívány šetrně dle doporučení, vydrží Vám skla krásná po dlouhou dobu.

Užívání a údržba celoskleněných dveří STYLUS

Teplota v místnostech, které dveře oddělují, bývá jedním z klíčových atributů pro životnost dveří. Minimální doporučená hodnota pro prostory je +10 °C.

Je třeba zajistit dostatečnou rovinatost povrchu podlahy v místě dveří, zcela nepřijatelná je přítomnost hrubých nečistot, který by mohly poškrábat případně trvale poškodit dveře.

Údržba kování

Vlastní mechanismus kování je bezúdržbový.

Pro odstranění běžných nečistot z povrchu kování používejte měkký navlhčený hadřík. Vyvarujte se omýváním větším množstvím vody.

Pro odstranění hrubších nečistot použijte přípravek vhodný pro daný povrch kování (nerez, eloxovaný hliník,...).

Nepoužívejte: práškové čisticí prostředky ani drátěnky.

Doporučená údržba skel

1) Sklo float (float čirý, planibel)

Skla doporučujeme umývat pouze čistou vodou o teplotě cca 40 – 50 °C.

V případě většího znečištění použijte pro odmaštění malé množství čisticího prostředku na bázi lihu za použití čistého měkkého hadříku. Doporučujeme utěrku z mikrovlákna (tzv. „švédská utěrka“).

2) Leptané sklo (pavé a satináto)

Sklo umývejte lehkým vodorovným pohybem směrem od kraje ke kraji, přičemž není nutné používat velké množství vody.

Sklo vždy umývejte celoplošně a to i v případě, že znečištění je pouze v malého rozsahu.

Skla s tímto typem povrchu nechce uschnout přirozenou cestou.

3) Pískované sklo (celoplošně nebo pískovaný dekor)

Pískovaná skla umýváme měkkým hadříkem krouživými pohyby a nakonec vyleštíme do sucha.

4) Sprchové kouty

Vnitřní strany skel mohou být ošetřena speciální ochrannou vrstvou, která zabraňuje ulpívání nečistot. Životnost této ochranné vrstvy dosahuje při správném užívání a údržbě cca 5 let.

Údržba: po sprchování opláchnout stěny čistou vodou a následně otřít povrch skel ručníkem, případně setřít gumovou stěrkou do sucha.

Nepoužívejte prostředky s abrazivním a chemicky agresivním účinkem nebo silně zásaditými částicemi.

Trvanlivost ochranné vrstvy u sprchových koutů může být zkrácena náročnějšími provozními podmínkami (vysoká vlhkost apod.) nebo v závislosti na používaných čisticích prostředcích.

Tyto okolnosti nemůže dodavatel ovlivnit.

5) Skla ošetřená „nanolakem“

Pro čištění skel ošetřených „nanolakem“ (speciální ochranný povlak pro pískovaná skla) se nesmí používat prostředky s abrazivním a chemicky agresivním účinkem.

Nepřípustné je použití parního čističe, horká pára by ochranný povlak mohla poškodit.

6) Lakovaná skla

Lakovaná skla – pokud jsou lakovanou stranou nalepena na stěnu – ošetřujte stejným způsobem jako sklo float (1)

V případě údržby lakovaného povrchu skla platí stejné pokyny; zvýšené péči věnujte čistotě použité čisticí utěrky a používejte výhradně jen neabrazivní čisticí prostředky na bázi lihu.

7) Skla s digitálním potiskem - Nanotiskem

Pro čištění skel s přímým digitálním potiskem „Nanotiskem“ se nesmí používat prostředky s abrazivním a chemicky agresivním účinkem. Používejte výhradně jen neabrazivní čisticí prostředky na bázi lihu.

Doporučené čisticí přípravky

Mírně znečištěné sklo doporučujeme umývat pouze čistou vodou o teplotě cca 40 – 50 °C.

Více znečištěné sklo lze umývat všemi běžnými čisticími prostředky určenými pro čištění skla, nejlépe nepěnivými. V žádném případě nelze používat čisticí prostředky s abrazivním účinkem.

VV SKLO doporučuje prémiový čistič zn. Bohle, vzorek zdarma si vyžádejte na oddělení expedice.