



Návod na použití interiérových dveří CAG

Užití výrobku

Interiérové dveře a zárubně (bez speciálních vlastností) vyrobené firmou CAG s.r.o., jsou určeny výhradně pro použití ve vnitřních interiérech a nemohou tedy být používány například jako vstupní dveře do bytů či vchodové dveře do rodinných domů.

Nemohou být osazovány do prostor s nevyzrálými stavebními procesy. Před započítím montážních prací je nutné, aby relativní vlhkost montážních prostor byla od 35 % do 55 %, teplota vzduchu nebyla nižší než 15°C. Tyto podmínky je zákazník povinen dodržovat po dobu životnosti výrobku. Prostory, které budou těmito dveřmi odděleny by neměly vykazovat teplotní rozdíl vyšší než 5 °C.

Konstrukce dveří

Konstrukce dveří je tvořena masivním rámem ze smrkového dřeva, výplň je tvořena buď plošně proleptanou voštinou, nebo děrovanou deskou DTD, nebo plnou deskou DTD. Plášť je tvořen krycími DTD nebo MDF deskami potaženými laminátem, folií pro lakovaný povrch, nebo dýhou.

Dveře jsou standardně osazeny zadlabacími zámkami s hloubkou zádlabu 80 mm a s roztečí 72 mm a 3 ks šroubovacích pantů.

Skladování

Dveře jsou opatřeny ochrannými kartonovými návkly a jsou zabaleny do průhledné folie. Je nutné skladovat je v suchých a krytých prostorech ve vodorovné poloze. Zárubně jsou dodávány v uzavřených papírových krabicích.

Údržba

Při ošetřování povrchu dveří a zárubní doporučujeme použít roztok vody a čistících přípravků na bázi mýdla a na skleněnou plochu použít běžné čistící prostředky k tomu určené. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují písek a chlór nebo takové látky, které mohou narušit strukturu povrchu dveří. Dále by povrchová úprava dveří a zárubní neměla přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit.

Záruční doba

Záruční doba na výrobek je poskytována po dobu 24 měsíců.

Věříme, že s naším výrobkem budete spokojeni a děkujeme Vám za projevenou důvěru.